

## REFERENCE PRODUIT

**FASFS5045-35NW**  
Downlight fixe blanc

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (W)	35 W
Température (K)	4000 K
Flux lumineux (Lm)	3500 Lm
Ratio (Lm/W)	100 Lm/W
Type de LED	COB CREE
Couleur de finition	Blanc
Driver de marque	Externe
Dimming	Non Dimmable
IRC (Indice de rendu couleur)	> 90
UGR	< 19
Angle (°)	Angle 60°
Durée de vie	> 50 000 heures
Maintien du flux - Durée de vie des LED	L80-B10 à 50 000h
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions (mm)	Ø120mm*H126mm
Enca斯特rement (mm)	Ø 113 mm
Tension d'alimentation (V)	230V AC
Intensité courant (mA)	500 mA
Rendement énergétique (PF)	0,90
Température fonctionnement (°C)	-20~40°C
Poids (Kg)	
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Durée de garantie	3 ans
Risque Photobiologique - EN62471 et EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes - EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695	
Certifications CE - RoHS - Respect HQE - BREEAM - WELL	



### NOS COORDONNÉES

#### SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social  
21, rue de Longchamp 75116 Paris

#### FASUAL Distribution Nord - Est

30, rue de l'Europe  
08190 Gomont

#### FASUAL Distribution Sud - Ouest

560 bis, route de Muret  
31600 Eaunes

#### FASUAL Distribution Espagne

Avenida de los Palacios, 28  
28210 Valdemorillo (Madrid)

#### SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG  
4, rue de la Jeune Fille  
Zone Cargo 6 - Bâtiment 3417E et F  
95703 Tremblay-en-France  
Tel : +33 1 74 25 15 72  
[email : info@fasual.fr](mailto:info@fasual.fr)

#### Philippe DEHAYE - Directeur Général

Tel : +33 3 24 72 88 77  
Mob : +33 6 34 12 52 76  
[email : p.dehaye@fasual.fr](mailto:p.dehaye@fasual.fr)

#### Thierry GUILLERMIN

Directeur Général  
Mob : +33 6 68 09 24 33  
[email : t.guillermin@fasual.fr](mailto:t.guillermin@fasual.fr)

#### Jacques GIMENEZ - Directeur Général

Mob : +34 673 226 531  
[email : j.gimenez@fasual.fr](mailto:j.gimenez@fasual.fr)



### Courbe Photométrique

#### Angle 60°

Autres angles 15° - 24° - 38°

